



## C12 PXP-I10202C | 12™ Uponor® Q&E



- Автоматически вращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает точное расширение с помощью одной руки.
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от перегрузки обеспечивают повышенную производительность и удобство для пользователя.
- Быстрый кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E.
- Встроенная подсветка рабочей поверхности.
- Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости.

	C12 PXP-I10202C
Уровень звукового давления (дБ (А))	61
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	72
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации (м/с <sup>2</sup> )	<2.5
Погрешность уровня вибрации (м/с <sup>2</sup> )	1.5
Напряжение (В)	12
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Тип аккумулятора	Li-ion
Index _ Milwaukee end user EMEA	361913
Поставляется в	Кейс
Зарядное устройство	40 мин
Аккумулятор	2
Головки	16/20/25 мм
Скорость (уд/мин)	60
Общий вес (кг)	1.9
Макс. диаметр трубы при 10 бар (мм)	25 x 3.5
Амплитуда хода (мм)	14