Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

HD18 PXP-H06202C | M18™ Heavy Duty Uponor® Q&E

- Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм (10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной рукой.
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E.
- Стальные шестерни и интегрированная магниевая рама.
- Прочная D - образная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора.
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка.

	HD18 PXP-H06202C
Уровень звукового давления (дБ (А))	69
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	80
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Уровень вибрации (м/с²)	<2.5
Погрешность уровня вибрации (м/с²)	1.5
Напряжение (В)	18
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Тип аккумулятора	Li-ion
Index _ Milwaukee end user EMEA	361913
Поставляется в	Кейс
Зарядное устройство	40 мин
Аккумулятор	2
Тип головки	Авто - вращение
Головки	16/20/25/32 мм
Скорость (уд/мин)	45
Общий вес (кг)	3.5
Макс. диаметр трубы при 6 бар (мм)	40 x 3.7
Амплитуда хода (мм)	14