

Hercules U 28

**Чугунный котел на твердом топливе
с дожигающим способом горения**

→ КОТЛЫ С РУЧНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Котел Hercules U 28 позволяет сжигать древесину и уголь при соблюдении самых строгих норм выбросов 3-го класса в соответствии с ČSN EN 303-5.

Мощность по секциям:

17–46 кВт



Преимущества:

- отвечает нормам по экологии - класса 3 в соответствии с EN 303-5
- экологическое сжигание угля
- возможность сжигания древесины
- качественный чугунный теплообменник чешского производства
- водой охлаждающие колосники
- возможность естественной циркуляцией отопительной воды
- Мощность котла в зависимости от количества секций
- Несложная очистка каналов сгорания
- Для несложного монтажа фланцы с резьбой



 Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Hercules U 28

| Количество секций | шт | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------|------------|------------|-------------|-----------|
| Номинальная мощность - бурый уголь | кВт | 19 | 25 | 30 | 35 |
| Номинальная мощность - черный уголь | кВт | 20 | 27 | 35 | 44 |
| КПД котла уголь / бурый уголь; | % | 78 / 79,5 | 79,5 / 79 | 81 / 79,5 | 82 / 78 |
| Габаритные размеры котла - высота × ширина | мм | | 1165 × 695 | | |
| Габаритные размеры котла - глубина | мм | 831 | 942 | 1053 | 1164 |
| Ширина корпуса котла без обшивки и арматуры | мм | | 601,2 | | |
| Глубина теплообменника без арматуры и обшивки | мм | 506,2 | 617,2 | 728,2 | 839,2 |
| Вес котла | кг | 364 | 437 | 510 | 583 |
| Глубина камеры сгорания | мм | 311 | 422 | 533 | 644 |
| Размеры загрузочный дверцов | мм | | 318 × 265 | | |
| Диаметр дымового потрубка | мм | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Тяга дымовой трубы бурый/черный уголь | мбар | 0,16 / 0,2 | 0,2 / 0,23 | 0,25 / 0,27 | 0,3 / 0,3 |