

КОЛЛЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯМИ



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °С / 10 бар

Межосевое расстояние отводов: 40 мм

Материал корпуса / уплотнителя: латунь CW614N / EPDM

Индикация на рукоятке двухсторонняя: красная / синяя



Коллектор с вентилями никелированный



Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Упаковка	Коробка
400N3220	3/4"	1/2"	2	1	36
400N3230	3/4"	1/2"	3	1	36
400N3240	3/4"	1/2"	4	1	24
402N3320	3/4"	3/4" ЕК	2	1	24
402N3330	3/4"	3/4" ЕК	3	1	36
402N3340	3/4"	3/4" ЕК	4	1	24
404N4220	1"	1/2"	2	1	30
404N4230	1"	1/2"	3	1	30
404N4240	1"	1/2"	4	1	24
406N4320	1"	3/4" ЕК	2	1	30
406N4330	1"	3/4" ЕК	3	1	30
406N4340	1"	3/4" ЕК	4	1	24

Коллектор с вентилями никелированный под плоскую прокладку



Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Упаковка	Коробка
401N3220	3/4"	1/2"	2	1	48
401N3230	3/4"	1/2"	3	1	48
401N3240	3/4"	1/2"	4	1	36
405N4220	1"	1/2"	2	1	36
405N4230	1"	1/2"	3	1	36
405N4240	1"	1/2"	4	1	30