

# КОЛЛЕКТОРЫ С ВЕНТИЛЯМИ



## Технические характеристики

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 110 °С / 16 бар

Межосевое расстояние отводов: 50 мм

Материал корпуса / уплотнителя: латунь CW617N / EPDM

Индикация на рукоятке двухсторонняя: красная / синяя



## Коллектор с вентилями выходы под 90° никелированный

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Упаковка	Коробка
410N3220	3/4"	1/2"	2	1	10
410N3230	3/4"	1/2"	3	1	8
410N3240	3/4"	1/2"	4	1	8



## Коллектор с вентилями выходы под 90° никелированный под плоскую прокладку

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Упаковка	Коробка
411N3220	3/4"	1/2"	2	1	10
411N3230	3/4"	1/2"	3	1	8
411N3240	3/4"	1/2"	4	1	8



## Соединитель В для полиэтиленовых труб

Артикул	Размер	Толщина трубы, мм	Упаковка	Коробка
681N1612	16 (2.0) x 1/2"	2.0	10	300
682N1612	16 (2.2) x 1/2"	2.2	10	300



## Соединитель В для металлопластиковых труб

Артикул	Размер	Толщина трубы, мм	Упаковка	Коробка
680N1612	16 (2.0) x 1/2"	2.0	10	300