

## BELUX TI-NL

**Электромеханический** комнатный термостат с термочувствительной диафрагмой, имеет три контакта. Диафрагма из нержавеющей стали. Фиксация установленной температуры на обратной стороне вращаемого регулятора. Диапазон регулирования: 5- 30 °С. Гистерезис при 20 °С составляет 0,8 К. На контактах до: 10 (2,5) А – 250 В. Контакты с серебряным покрытием 1000-1000.

Степень защиты IP30.

Модель	Артикул	Электропитание	Сервопривод
BELUX TI-NL	10013363	230 В	НЗ



## BELUX DIGITAL

Цифровой комнатный термостат с ЖК - дисплеем для систем отопления и охлаждения.

Температурный диапазон 5 – 37 °С. Гистерезис при 20 °С составляет 0,5 К.

На контактах до: 8 А – 250 В. Имеется функция отключения термостата.

Простое подключение – два провода. Степень защиты IP30.

Модель	Артикул	Электропитание	Сервопривод
BELUX Digital	10013373	2 батарейки 1,5 В	НЗ



## BELUX EFH-AP

Электронный комнатный термостат. скрытого монтажа Диапазон регулирования температуры от 5 до 30 °С, шаг 0,5 К. На контактах: 15 А, 230 В. Степень защиты IP30, переключатель вкл.-выкл, возможность подключения внешнего датчика.

Модель	Артикул	Электропитание	Сервопривод
BELUX EFH-AP	10013371	230 В	НЗ

