


Насосно-смесительные модули



Isomix F

Готовый к монтажу, компактный насосно - смесительный коллекторный модуль для систем напольного отопления тепловой мощностью до 14 кВт. Диапазон регулирования температуры подачи 20 - 70°C. Встроенный термометр показывает текущее значение температуры подачи. Поставляется с готовым электрическим подключением насоса и ограничителя температуры. Накладные гайки с плоскими уплотнениями для монтажа с обеих сторон на коллекторы 1" НР. Материал: никелированная латунь.



Модель	Артикул	
Isomix-F	10070291	Wilo Yonos PARA 15/6 WTC-IS Ni

Isomix HC

Готовый к монтажу, компактный насосно - смесительный коллекторный модуль для систем напольного отопления тепловой мощностью до 14 кВт. Температура подачи регулируется при помощи погодозависимого, входящего в комплект поставки контроллера Climatic Control (по температурной кривой). Поставляется с готовым электрическим подключением насоса и ограничителем температуры. Накладные гайки с плоскими уплотнениями для монтажа с обеих сторон на коллекторы 1" НР. Материал: никелированная латунь.



Модель	Артикул	
Isomix-HC	10070435	Wilo Yonos PARA 15/6 WTC Ni

ISOMIX-F: КОНСТРУКЦИЯ

1	Подающая линия котлового контура 1" НР
2	Обратная линия котлового контура 1" НР
3	Подающая линия теплых полов 1" НГ
4	Обратная линия теплых полов 1" НГ
5	Термостатическая головка
6	Выносной датчик для измерения температуры подачи
7	Аварийный термостат
8	Циркуляционный насос
9	3-х ходовой смесительный клапан с встроенным обратным клапаном
10	Термометр 0 - 60 °С

