

Автоматические котлы Forta



Функциональность

- новинка 2018 года;
- модельный ряд из четырех котлов от 12 до 25 кВт;
- топливо: уголь;
- большой объем загружаемого топлива;
- время автономной работы до 150 часов;
- корпус теплоизолированный и газоплотный.
- выдерживает избыточное давление до 3 атм.;
- КПД, 80%;
- универсальное подключение дымохода: вертикальное или горизонтальное;
- универсальное расположение бункера с узлом подачи топлива: слева или справа от котла;
- двойная защита мотор-редуктора от перегрузки;
- большой зольник;

Дополнительные устройства

- возможно подключение удаленного доступа к управлению котлом: интернет-модуль (опция);
- управление от комнатного термостата (опция);
- любой котел можно оснастить системой «Стоп уголь» (для быстрой очистки узла подачи) (опция);
- возможна установка блока ТЭН с пультом управления (опция);
- возможно увеличение объема бункера;



Основные технические характеристики

Тип	Forta-12	Forta-15	Forta-20	Forta-25
Артикул	FR 493112 0012	FR 493112 0015	FR 493112 0020	FR 493112 0025
Номинальная тепловая мощность, кВт	12	15	20	25
Рабочее давление, атм, не более	3			
Кoeffициент полезного действия, %	80			
Топливо	уголь			
Габариты (глубина x ширина x высота) с бункером, мм	865 x 1090 x 1215			
Объем водяной камеры аппарата, л	54	57	60	64
Объем бункера, л	210			
Присоединительный размер дымохода, мм	120			
Масса, кг, не более	250	255	259	264

Для правильного подбора параметров дымохода обратитесь к паспорту изделия или ознакомьтесь с таблицей подбора параметров дымохода в разделе Приложения настоящего каталога изделий ZOTA!