

Насосные группы для гелиосистем



- ✓ Солнечные термостатические смесители
- ✓ Солнечные термостатические дивертеры
- ✓ Термостатическое устройство для соединения солнечных панелей с котлом
- ✓ Антиожоговые термостатические клапаны



Обратная линия:

- ✓ Расходомер с регулятором протока и кранами для слива/заполнения.
- ✓ Циркуляционный насос для солнечных систем .
- ✓ Трехходовой шаровой кран с фланцем под накидную гайку со встроенным обратным клапаном 10 мбар, который может быть выключен поворотом ручки крана на 45°. Встроенный в ручку термометр с ободом синего цвета, со шкалой измерений от 0°C до 120°C.
- ✓ Группа безопасности 6 бар с манометром Ø50 мм 0-10 бар с выходом 3/4" НР для подключения расширительного бака.



Обратная линия:

- ✓ Расходомер с регулятором протока и кранами для слива/заполнения.
 - ✓ Циркуляционный насос для солнечных систем .
 - ✓ Трехходовой шаровой кран с фланцем под накидную гайку со встроенным обратным клапаном 10 мбар, который может быть выключен поворотом ручки крана на 45°. Встроенный в ручку термометр с ободом синего цвета, со шкалой измерений от 0°C до 120°C.
 - ✓ Группа безопасности 6 бар с манометром Ø50 мм 0-10 бар с выходом 3/4" НР для подключения расширительного бака.
- Подача линия:
- ✓ Шаровой кран с фланцем под накидную гайку, со встроенным обратным клапаном 10 мбар, который может быть выключен поворотом ручки крана на 45°. Встроенный в ручку термометр с ободом красного цвета, со шкалой измерений от 0°C до 120°C.
 - ✓ Воздухоотводчик с ручным клапаном.
 - ✓ Медная трубка с резьбовым переходником.

MODVLVS

brv Bonetti Rubinetterie Valduggia S.r.l.

www.brv.it

Контакты



www.atmosfera.ua



✓ Группы быстрого монтажа инженерных систем

MODVLVS

brv Bonetti Rubinetterie Valduggia S.r.l.

www.brv.it

Альтернативные источники энергии и комплектующие



- ✓ Подающая линия:
 - ✓ Шаровой кран под компрессионный фитинг со встроенным в ручку термометром (обод синего цвета, шкала измерений от -20°C до +60°C).
 - ✓ Медная труба с соединением.
- Обратная линия:
 - ✓ Балансировочный клапан с расходомером с диапазоном регулировки 3-38 л/мин и кранами для слива/заполнения системы.
 - ✓ Циркуляционный насос Wilo Star RSG 25/8 для геотермальных систем.
 - ✓ Трехходовой шаровой кран в фланце под накидную гайку со встроенным в ручку термометром с ободом красного цвета, со шкалой измерений от -20°C до +60°C.
 - ✓ Группа безопасности 3 бар с манометром Ø50 мм 0-4 бар с выходом 3/4" НР для подключения расширительного бака.



- ✓ Коллекторы для отопительных систем мощностью до 165 кВт:
 - ✓ Коллекторы
 - ✓ Гидравлические буферы
 - ✓ Клапаны и системы безопасности



- Комплектующие для отопительных систем:
 - ✓ Терmostатические клапаны для радиаторов

- ✓ Расходометры
- ✓ Стандартные и специальные шаровые клапаны
- ✓ Сервоприводы и терmostаты



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

MODVFRESH

- ✓ Быстрое приготовление горячей воды
- ✓ Используется для частных домов, жилых комплексов, отелей
- ✓ Электронный и терmostатический контроль
- ✓ Противомикробная функция
- ✓ Мощность до 100 кВт и пропускная способность до 40 л/мин
- ✓ Возможность комплектации с или без обратной цепи



- ✓ Система каскадного соединения для высокой мощности и пропускной способности
- ✓ Мощность до 500 кВт и пропускная способность до 200 л/мин
- ✓ Возможность комплектации с или без обратной связи



Насосные группы

- Подающая линия:
 - ✓ Соединение, накидная гайка, латунь.
 - ✓ Трехходовой шаровой кран с фланцем с «Т»-образной ручкой.
 - ✓ Циркуляционный насос (для моделей с насосом).
 - ✓ Шаровой кран со встроенным в ручку термометром с ободом красного цвета, шкала измерений от 0°C до 120°C.
- Обратная линия:
 - ✓ Трехходовой шаровой кран с фланцем под накидную гайку со встроенным обратным клапаном 20 мбар, который может быть выключен поворотом ручки крана на 45°. Встроенный в ручку термометр с ободом синего цвета, со шкалой измерений от 0°C до 120°C.
 - ✓ Соединение, накидная гайка, латунь.



- Подающая линия:
 - ✓ Соединение, накидная гайка, латунь.
 - ✓ 3-х ходовой смесительный клапан.
 - ✓ Циркуляционный насос (для моделей с насосом).
 - ✓ Шаровой кран со встроенным в ручку термометром с ободом красного цвета, шкала измерений от 0°C до 120°C.
- Обратная линия:
 - ✓ Трехходовой шаровой кран с фланцем под накидную гайку со встроенным обратным клапаном 20 мбар, который может быть выключен поворотом ручки крана на 45°. Встроенный в ручку термометр с ободом синего цвета, со шкалой измерений от 0°C до 120°C.
 - ✓ «Т»-образное соединение для смешивающего клапана.
 - ✓ Соединение, накидная гайка, латунь.



- ✓ Теплообменники мощность до 24 кВт
- ✓ Прямое соединение с насосными группами MODVLVS
- ✓ Терmostатические смесители



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

MODVLVS
 Bonetti Rubinetterie Valduggia S.r.l.
www.brv.it