

## Дополнительное оборудование для радиаторов отопления






Термостатическая головка TRV4 хром./бел

Термостатическая головка ET35

Комплект нижнего подключения угловой

Термостатический вентиль аксиальный

Универсальное исполнение			MG 30
<b>Термостатическая головка ET35</b> с защитой от замерзания, возможность установки на ноль. Наполнитель: Жидкостный элемент Ограничение температуры: ■ Ограничение максимальной и минимальной температуры ■ Блокировка на определенной температуре  Температура помещения для выбора позиции* 0   *   1   2   3   4   5   6 2 °C   6 °C   13 °C   18 °C   20 °C   23 °C   26 °C   30 °C Гистерезис < 0,3 К, монтажное положение горизонтальное	■ соединение М 30 x 1,5 ■ компл. поставки 1 штука	 <b>7501900</b> <b>7,60</b>	№ заказа Евро
<b>Термостатическая головка TRV4</b> Наполнитель: жидкостный элемент Ограничение температуры: ограничение макс. температуры  Температура помещения для выбора позиции* *   1   2   3   4   5   max 7 °C   11 °C   15 °C   19 °C   23 °C   27 °C   31 °C Гистерезис < 0,4 К, монтажное положение горизонтальное	■ соединение М 30 x 1,5 ■ цвет: Головка хром, цоколь белый ■ комп. поставки 1 штука	 <b>9573913</b> <b>11,40</b>	№ заказа Евро
	■ соединение М 30 x 1,5 ■ цвет: Головка и цоколь хром ■ комп. поставки 1 штука	 <b>9573912</b> <b>24,10</b>	№ заказа Евро
<b>Термостатическая головка TRV4</b>	также поставляется полностью в белом цвете	<b>7568949</b> <b>9,90</b>	№ заказа Евро
<b>Термостатическая вентильная вставка</b> (для установки в термостатический вентиль)	комп. поставки 2 штуки	<b>9573926</b> <b>8,30</b>	№ заказа Евро
<b>Заглушка R 1/2 с кольцом</b>	комп. поставки 10 штук	<b>9572862</b> <b>4,40</b>	№ заказа Евро
<b>Воздухоотводчик R 1/2 с уплотнительным кольцом</b>	комп. поставки 5 штук	<b>9572863</b> <b>2,80</b>	№ заказа Евро

### Для варианта подключения радиаторов «Вентиль»

**Комплект нижнего подключения R 1/2 внутр.**  
 никелированная латунь, вместе с ниппелем  
 ■ Макс. температура теплоносителя 110 °C  
 ■ Допустимое рабочее давление 10 бар

■ Проходная конструкция  
 ■ Для двухтрубных систем  
 ■ Встроенная запорная арматура



**9573920**  
**7,60**

MG 30

№ заказа Евро

■ Проходная конструкция  
 ■ Для однотрубных систем  
 ■ Встроенная запорная арматура



**9573917**  
**8,30**

№ заказа Евро

■ Угловая конструкция  
 ■ Для двухтрубных систем  
 ■ Встроенная запорная арматура

**9573922**  
**7,60**

№ заказа Евро

■ Угловая конструкция  
 ■ Для однотрубных систем  
 ■ Встроенная запорная арматура



**9573921**  
**8,30**

№ заказа Евро

**Монтажный шаблон, для подводки труб без радиатора**  
 Для монтажа на черновых стенах, для точного выравнивания трубопроводов подачи и обратки перед монтажом радиаторов отопления



**9564257**  
**2,90**

№ заказа Евро

### Для варианта подключения радиаторов «Компакт»

**Термостатический вентиль**  
 полированная, никелированная латунь, с предварительной настройкой, резьбовым соединением  
 ■ Макс. температура теплоносителя 110 °C  
 ■ Допустимое рабочее давление 10 бар

■ Угловая конструкция  
 ■ Монтажная длина 58 мм



**9573908**  
**7,60**

№ заказа Евро

■ Проходная конструкция  
 ■ Монтажная длина 94 мм



**9573909**  
**7,60**

№ заказа Евро

**Термостатический вентиль аксиальный**  
 полированная, никелированная латунь  
 ■ Макс. температура теплоносителя 110 °C  
 ■ Допустимое рабочее давление 10 бар



**7199368**  
**13**

№ заказа Евро

**Подключение обратной магистрали R 1/2 со сливным вентилем**  
 латунь никелированная, для предварительной настройки, перекрытия, наполнения и слива, с резьбовым соединением  
 ■ Макс. температура теплоносителя 120 °C  
 ■ Допустимое рабочее давление 10 бар

■ Проходная конструкция  
 ■ Монтажная длина 80 мм



**9573914**  
**6,40**

№ заказа Евро

■ Угловая конструкция  
 ■ Монтажная длина 58 мм



**9573915**  
**6,40**

№ заказа Евро

**Подключение обратной магистрали R 1/2**  
 латунь никелированная, для перекрытия, с резьбовым соединением  
 ■ Макс. температура теплоносителя 120 °C  
 ■ Допустимое рабочее давление 10 бар

■ Проходная конструкция  
 ■ Монтажная длина 84,5 мм



**9573919**  
**5,10**

№ заказа Евро

■ Угловая конструкция  
 ■ Монтажная длина 58 мм



**9573918**  
**5,10**

№ заказа Евро

