



арт. 1551



арт. 1503

Резьбовые фитинги соединяют различные элементы трубопровода между собой при помощи резьбы, нарезанной на них и соединяемых частях трубопровода. Резьба может быть нарезана как на внутренней части фитингов и труб, так и на внешней.

Резьбовые фитинги применяются для отопительных, газопроводных и водопроводных труб.

Резьбовые фитинги обладают рядом преимуществ:

- высокий уровень герметичности, позволяющий одновременно получить и разборное соединение, и минимизировать риск утечки жидкой или газообразной среды;
- высокая механическая прочность конструкции;
- простота монтажа (отсутствие необходимости в специальных технических средствах);
- длительный срок эксплуатации.

Tiemme предлагает широкий ассортимент латунных резьбовых фитингов, которые позволят создать системы различной степени сложности.

Фитинги обладают высокими эксплуатационными и прочностными характеристиками, потому что особое внимание Tiemme уделяет качеству используемых материалов, а так же строгому контролю подвергается геометрия фитингов.

Технические характеристики

- Материал: латунь CW617N
- Резьба: ISO 228 (ГОСТ 6357 - 81) цилиндрическая

Нормы для трубы ограничивают применение фитингов следующими величинами:

- Максимальное рабочее давление: 30 бар (10 бар с паром)
- Максимальная рабочая температура: 200°C.



арт. 1555

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт



арт. 1518



арт. 1580



арт. 1560