Innovation Technology And People

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

VALVOLE - *VALVES*
КЛАПАНЫ - *VENTILE*

100 - 105 EUROPA®

Corpo in ottone.
Tenuta in acciaio inox.
Guarnizione in NBR.
Molla in acciaio inox.
Filtro in polimero e acciaio inox.
Grado di filtrazione: da 3/8" a 2": 1200 µm;
da 2"1/2 a 4": 2000 µm
Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 100°C.
Attacchi filettati ISO228
(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Body in brass.
Plate in stainless steel.
Washer in NBR.
Spring in stainless steel.
Strainer in polymer and stainless steel.
Filtration degree: 3/8" through 2": 1200µm;
from 2"1/2 to 4": 2000µm.
Minimum and maximum working temperatures: -20°C, 100°C.
Threads: ISO228
(equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228).

Латунный корпус
Диск - нержавеющая сталь
Уплотнение - NBR
Латунный штифт
Пружина - нержавеющая сталь
Фильтр ацетил-сополимер и нержавеющая сталь
Степень фильтрации:- 3/8" - 2": 1200µm; -2"1/2 - 4": 2000 µm
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 100°C°
Резьбы: ISO228
(эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Körper aus Messing
Teller aus Edelstahl
Dichtung aus NBR
Feder aus Edelstahl
Filter aus Nylon und Edelstahl
Filtergrad: - von 3/8" bis 2":1200 µm;
von 2" 1/2 bis 4": 2000 µm.
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 100°C
Gewindeanschlüsse: ISO228
(entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)

103 - 108 YORK®

Corpo in ottone.
Tenuta in polimero.
Guarnizione in NBR.
Molla in acciaio inox.
Filtro in polimero e acciaio inox.
Grado di filtrazione: da 3/8" a 2": 1200 µm;
da 2"1/2 a 4": 2000 µm
Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 100°C.
Attacchi filettati ISO228
(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Body in brass
Plate in nylon
Seal in NBR
Spring in stainless steel
Strainer in nylon and stainless steel
Filtration degree: 3/8" through 2":1200µm;
2"1/2 through 4": 2000µm
Minimum and maximum working temperatures: -20°C, 100°C
Threads: ISO228
(equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228)

Латунный корпус
Нейлоновый диск
Уплотнение - NBR
Пружина - нержавеющая сталь
Фильтр нейлон и нержавеющая сталь
Степень фильтрации:
- 3/8" - 2": 1200µm; -2"1/2 - 4": 2000 µm
Минимальная и максимальная рабочие температуры: -20°C, 100°C°
Резьбы: ISO228
(эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

Körper aus Messing
Teller aus Nylon
Dichtung aus NBR
Feder aus Edelstahl
Filter aus Nylon und Edelstahl
Filtergrad: - von 3/8" bis 2":1200 µm;
von 2" 1/2 bis 4": 2000 µm.
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C, 100°C
Gewindeanschlüsse: ISO228
(entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)

101 - 106 BLOCK®

BREVETTATO
Corpo in ottone.
Tenuta in polimero.
O-ring in NBR.
Molla in acciaio inox.
Filtro in polimero.
Temperature minima e massima d'esercizio:
-20°C, 100°C.
Attacchi filettati ISO228
(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

PATENTED
Body in brass
Closing system in polymer
Seal in NBR
Spring in stainless steel
Strainer in polymer
Minimum and maximum working temperatures:
-20°C, 110°C
Thread: ISO228
(equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228)

ПАТЕНТОВАННЫЙ
Корпус: латунь
Запирающая система: полимер
Уплотнение: NBR
Пружина из нержавеющей стали.
Фильтр: ацетил-сополимер.
Минимальная и максимальная рабочая температура:
-20°C, 100°C.
Резьбы: ISO 228
(эквивалентно DIN EN 228 и BS EN 228).

PATENTIERT
Körper aus Messing
Schieber aus Polymer.
Dichtung aus NBR
Feder aus Edelstahl
Filter aus Polymer
Minimale und maximale Betriebstemperatur:
-20°C, 100°C
Gewindeanschlüsse: ISO228
(entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)

104 ROMA®

Corpo in ottone. Tenuta in acciaio inox.
Guarnizione in Viton®. Molla in acciaio inox.
Tappi di sfiato in ottone con attacco filettato 1/4".
Temperatura minima d'esercizio: -20°C.
Temperatura massima d'esercizio: 100°C con acqua;
150°C con idrocarburi fluidi o aria compressa.
Attacchi filettati ISO228
(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Body in brass. Plate in stainless steel.
Washer in Viton®. Spring in stainless steel.
Outlet plugs in brass, thread 1/4".
Minimum and maximum working temperatures:
-20°C, 100°C with water,
150°C with fluid hydrocarbons or compressed air.
Threads ISO228
(equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228)

Латунный корпус. Диск - нержавеющая сталь.
Уплотнитель - Viton® Латунный штифт.
Пружина - нержавеющая сталь
Латунные выходные пробки, резьба 1/4"
Минимальная рабочая температура: -20°C
Максимальная рабочая температура: 100°C для воды, 150°C
с жидкими углеводородами или сжатым воздухом.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Körper aus Messing. Teller aus Edelstahl.
Dichtung aus Viton®. Feder aus Edelstahl.
Entlüftungsstopfen aus Messing mit1/4"-Gewindeanschluss
Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C,
100 °C bei Wasser, 150 °C für flüssige
Kohlenwasserstoffe oder Druckluft.
Gewindeanschlüsse: ISO228
(entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)

130 VALVOLA CLAPET
SWING CHECK VALVE
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
RÜCKSCHLAGKLAPPE

Corpo in ottone.
O-ring tappo superiore in NBR.
O-ring del tappo laterale in NBR.
Battente in ottone.
Temperature minima e massima di esercizio: 0°C, 90°C.
Attacchi filettati ISO228
(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Body in brass.
O-ring of the hexagonal plug in NBR.
Washer of the side plug in NBR.
Plate in brass.
Minimum and maximum working temperatures: 0°C, 90°C
Threads: ISO228
(equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228)

Латунный корпус.
Уплотнительное кольцо шестигранной пробки - NBR
Шайба инспекционной пробки - NBR.
Латунный диск
Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 90°C.
Резьбы: ISO228
(эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

Körper aus Messing.
O-Ring mit Sechskantstopfen aus NBR.
Dichtung des Sechskantstopfens aus NBR.
Teller aus Messing.
Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0 °C, 90°C.
Gewindeanschlüsse: ISO228
(entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)

140 VALVOLA DI FONDO
FOOT VALVE
ПОГРУЖНОЙ КЛАПАН
FUSSVENTIL

Corpo e filtro in ottone.
Guarnizione del filtro in fibra.
Tenuta in ottone.
Guarnizione tenuta in NBR.
Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 90°C.
Attacco filettato: ISO228
(equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Body and strainer in brass.
Strainer washer in fibre.
Plate in brass.
Seal NBR.
Minimum and maximum working temperature: 0°C, 90°C.
Thread: ISO228
(equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228)

Латунные корпус и фильтр
Сальник фильтра - волокно
Латунный диск.
Уплотнение - NBR
Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 90°C.
Резьбы: ISO228
(эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Körper und Filter aus Messing.
Dichtung des Filters aus Fasern.
Teller aus Messing.
Dichtung aus NBR.
Minimale und maximale Betriebstemperatur: 0 °C, 90°C.
Gewindeanschlüsse: ISO228
(entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)

102 - 107 FILTRI
STRAINERS
ФИЛЬТР
FILTER

Filtri per valvole EUROPA®, YORK®,
ROMA®, BLOCK®

Strainer for EUROPA®, YORK®,
ROMA®, BLOCK® check valves

Фильтр для обратных клапанов
EUROPA®, YORK®, ROMA®, BLOCK®

Filter für Ventile EUROPA®, YORK®,
ROMA®, BLOCK®

IDEAL®

art. 090

art. 091

art. 092

art. 093

art. 098

art. 098S

art. 098SDC

art. 298

art. 298S

art. 298SDC

GREEN®

art. 376

art. 377

art. 378

art. 379

MADRID®

art. 076

art. 077

art. 078

art. 079

PARIS®

art. 080

art. 081

art. 082

art. 083

VIENNA®

art. 116

art. 117

art. 118

art. 216

art. 217

art. 119

ORIENT®

art. 111

art. 112

art. 113

art. 114

art. 211

STREAM®

art. 145

SHUTOFF VALVE
FOR LP-GAS
20 psi MAX
4NZ2

156 SARACINESCA IN OTTONE PN16 / КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА ЛАТУННАЯ, PN16
BRASS GATE VALVE PN16 / *ABSPERRSCHIEBER AUS MESSING PN16*

Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento.
Attacchi filettati femmina/femmina.
Volantino in acciaio.
Corpo in ottone.
Temperature minima e massima d'esercizio: -0°C, 150°C in assenza di vapore.
Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228)
Disponibile con filetto americano NPT nelle misure 2"1/2, 3" e 4".

Suitable for domestic water services, heating, air-conditioning plants.
Female/female threads.
Handle in steel.
Body in brass.
Minimum and maximum working temperatures: 0°C, 150°C in absence of steam.
Threads: ISO228 (equivalent to DIN EN ISO 228 and BS EN ISO 228).
Available also with NPT thread in the sizes 2"1/2, 3" and 4".

Предназначена для домашнего водоснабжения и отопительных систем.
Резьба ВР-ВР
Ручка флаер
Латунный корпус
Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 150°C в отсутствии пара.
Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).
Доступный также с NPT (Нормальная Трубная Резьба) резьбой в размерах 2"1/2 - 3" - 4"

Für Sanitär- Heizungs- und Klimaanlagen geeignet.
Gewindeanschlüsse IG / IG
Handrad aus Stahl
Gehäuse aus Messing
Betriebstemperatur: -0°C, 150°C ohne Dampf
Gewindeanschlüsse ISO 228 (entspricht DIN EN ISO 228 und BS EN ISO 228)
Größen 2"1/", 3" und 4" auch mit NPT Gewinde vorhanden.

VALVOLE A SFERA - GAS
BALL VALVES - GAS

ШАРОВЫЕ КРАНЫ - ГАЗ
KUGELHÄHNE - GAS

LONDON®

art. 066

art. 067

art. 068

art. 266

art. 267

art. 069

BERLIN®

art. 070

art. 071

art. 072

art. 073

VALVOLE A SQUADRA
ANGLE BALL VALVES

УГЛОВЫЕ КЛАПАНЫ
KUGELVENTILE IN ECKFORM

art. 060

art. 062

MONDIAL®

art. 120

art. 121

art. 120G

art. 121G

Innovation Technology And People

art. 132

art. 133

art. 134

art. 166

art. 167


art. 168

art. 174

art. 176

art. 178

art. 180

art. 170

art. 172

131 SPIN®

BREVETTATA
PATENTED
ПАТЕНТОВАННЫЙ
PATENTIERT

MODELLO PESANTE
HEAVY MODEL
УСИЛЕННАЯ МОДЕЛЬ
SCHWERE AUSFÜHRUNG

RUBINETTO A SFERA SPIN® CON PORTAGOMMA ORIENTABILE
SPIN® HOSE BIBCOCK WITH MOBILE CONNECTION

Maniglia ergonomica.
Elevata resistenza al gelo
Ergonomic handle.
High resistance against freeze.
Эргономичная ручка.
Высокая устойчивость к морозам.
Ergonomischer Griff.
Frostsicher.

ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ SPIN® С ПОВОРОТНЫМ СЛИВОМ
SPIN® KUGELHAHN MIT DREHBAREM SCHLAUCHANSCHLUSS

Orientabile a 360°. Evita lo schiacciamento del tubo in gomma innestato sul raccordo.
360° turn. It avoids the garden hose flattening.
Поворот на 360°. Позволяет избежать сдавливания резиновой трубы, установленной на фитинг.
360° drehbar. Zur Verhinderung der Biegung des Gartenschlauches.

Innovation Technology And People

www.itap.it

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт