

Uponor Tacker

Verlegafstand H.O.H. 150 mm



Oppervlakte (tot.)	1062044 Uponor Comfort Pipe PLUS 16 x 2,0 mm, 120 m	1000005 Uponor Tacker rol EPS DEO 20 mm 12 x 1 m	1002296 Uponor Tacker clip standaard 14-20 mm h=40 mm	1000012 Uponor Multi plak- band 66 m, 50 mm	1013117 Uponor Multi randisolatie zelfklevend PE 50 m, 100 x 10 mm	4801.. Komfort 4801 verdeler met energiezuinige pomp (ErP ready 2015)	1065284 Uponor Vario klem- ringschroefkoppeling PEX 16x1,8/2,0-G ³ / ₄ " FT Euro
10 m ²	1 rol	1 rol	1	1 rol	1 rol	1 groep	2
15 m ²	1 rol	2 rollen	1	1 rol	1 rol	1 groep	2
20 m ²	2 rollen	2 rollen	1	1 rol	1 rol	2 groepen	4
25 m ²	2 rollen	3 rollen	1	1 rol	1 rol	2 groepen	4
30 m ²	2 rollen	3 rollen	1	1 rol	1 rol	2 groepen	4
35 m ²	2 rollen	3 rollen	1	1 rol	2 rollen	2 groepen	4
40 m ²	3 rollen	4 rollen	1	1 rol	2 rollen	3 groepen	6
45 m ²	3 rollen	4 rollen	1	2 rollen	2 rollen	3 groepen	6
50 m ²	3 rollen	5 rollen	1	2 rollen	2 rollen	3 groepen	6
55 m ²	4 rollen	5 rollen	2	2 rollen	2 rollen	4 groepen	8
60 m ²	4 rollen	5 rollen	2	2 rollen	2 rollen	4 groepen	8

Uponor ruimtetemperatuurregeling 24V (bedraad)



1071682 - Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat T-145 Bus POD (met schaal)

Voor opname van de ruimtetemperatuur en directe doorvoering van de meetgegevens via een Smatrix Bus kabel A-145 (10 of 15 meter).



1071690 - Uponor Smatrix Base regelmodule X-145 Bus 6X

De regelmodule zendt en ontvangt Bus-signalen aan en van ruimtethermostaten (max. 6) en voelers, voor regeling van thermische aandrijving of andere componenten.

Indien er meer dan 6 ruimtethermostaten worden toegepast, dient de Uponor Smatrix Base uitbreidingsmodule M140 Bus 6X (artikel 1071686) te worden toegevoegd.



1013008 - Uponor Vario thermische aandrijving ST

Benodigd: 1 stuk per nageregelde groep.

Uponor gereedschap



1002295 - Uponor Tacker tackeraapparaat

Hoogwaardig slijtagearm gereedschap, voor de verwerking van in een magazijn ondergebrachte Uponor tackerclips, met gebogen magazijn.