

SHW S

Проявление важности качества.

Напольный накопительный водонагреватель SHW емкостью 200, 300 и 400 литров имеет достаточную производительность, чтобы обеспечивать горячей водой целый дом. Напорный водонагреватель выполнен из стали со специальным эмалевым покрытием. Дополнительную защиту от коррозии обеспечивает антикоррозионный антикоррозийный анод с индикатором состояния. Водонагреватель серии SHW пригоден для снабжения горячей водой большого количества точек отбора воды. Прибор в стандартной комплектации оснащен термометром, сигнальным индикатором состояния анода и патрубком холодной воды с универсальным подключением. Температуру воды можно плавно регулировать. Потери тепла сведены к минимуму за счет высокоэффективной теплоизоляции. Приборы SHW могут эксплуатироваться с подключением по льготному ночному тарифу, и поэтому являются максимально выгодным решением централизованного обеспечения горячей водой частных домовладений и коммерческих предприятий. Все напольные накопительные водонагреватели легко могут быть модернизированы и дооснащены.



Коротко о главном

Напольный накопительный
водонагреватель на 200, 300, 400
литров (в зависимости от модели)

Фланец с нагревательными элементами
2,0 - 6,0 кВт (в зависимости от модели
и подключения)

Кнопка быстрого нагрева

Потребление электроэнергии в режиме
готовности 1,5 - 2,25 кВт*ч в день (в
зависимости от модели)

Предусмотрена возможность
подключения с использованием
ночного льготного тарифа

Бесступенчатый регулятор
температуры с диапазоном
регулировки приблизительно от 35 °С
до 82 °С

Легко съемный нагревательный
элемент из меди

Сигнальный индикатор состояния
магниевого анода





Тип		SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Тип		SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Номер заказа		182120	182121	182122
Номинальная вместимость		200 л	300 л	400 л
Высота		1578 мм	1593 мм	1763 мм
Ширина		630 мм	700 мм	750 мм
Глубина		730 мм	815 мм	865 мм
Технические данные				
Подключаемая мощность ~ 230 В		2-4 кВт	2-4 кВт	2-4 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В		2-6 кВт	2-6 кВт	2-6 кВт
Электрическое подключение		1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение		230/400 В	230/400 В	230/400 В
Частота		50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
Подвод воды		G 1 A	G 1 A	G 1 A
Вес		65 кг	77 кг	90 кг
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.		1,50 kWh	1,90 kWh	2,25 kWh
Цвет		чисто-белая/ базальтово-серая	чисто-белая/ базальтово-серая	чисто-белая/ базальтово-серая
Степень защиты (IP)		IP24	IP24	IP24

