



## СантехМастерГель Зелёный (1,5'')

### Описание:

Анаэробный уплотнитель СантехМастерГель Зелёный — гель-герметик предназначенный для уплотнения резьбовых и фланцевых металлических соединений диаметром до **1,5** дюймов. Надежно герметизирует резьбу, полученное соединение устойчиво к различным средам, высокому давлению и вибрациям, обеспечивает защиту резьбы от коррозии. Полимеризация геля происходит внутри резьбы, в отсутствие кислорода. Продукт имеет СЭЗ на применение в системах с горячей и холодной питьевой водой.

### Технические характеристики:

- Время герметизации — 20–30 мин.
- Температура монтажа — от +15 °С
- Демонтаж — среднее усилие
- Срок годности — 36 мес.
- Юстировка — до 180°
- Давление в системе — 40 атм
- Диапазон рабочих температур — -60 до +150 °С.

### Метод применения:

1. Встряхнуть тубик.
2. Нанести гель равномерно толстым слоем по всей окружности резьбы на глубину предполагаемой скрутки.
3. Собрать соединение (возможна ручная сборка, без затягивания ключами)
4. Обратите внимание! Излишки геля должны равномерно выдавиться по всей окружности резьбового стыка — это гарантия, что гель равномерно заполнил резьбовой зазор.
5. Излишки геля снимаются кистью из комплекта (кончик стержня из фиброгласа предварительно нужно поджечь и распушить о твердую поверхность) и перенести на следующую резьбу.

### Области применения:

- природный газ
- сжиженный газ
- холодная и горячая вода
- питьевая вода
- сжатый воздух
- отопительные антифризы