



Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig

Технический паспорт

**Газовый настенный котел
серии ComfortLine с открытой камерой
CGU-2**



Котел CGU-2-_____

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

Изготовитель **Вольф-ГмбХ, а/я 1380, 0-84048 Майнбург,
Индустри штрассе 1, Германия; тел. +49 (8751) 74 0**


Назначение

Газовый настенный отопительный котел CGU-2 предназначен для отопления, в системах отопления с температурой воды в подающей линии до 90°C и макс. допустимым рабочим давлением 3бар.

Допуски и разрешения на применение

Котел допущен для применения на территории Российской Федерации в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». Постановление Правительства РФ от 11.02.2010 г. №65, номер сертификата соответствия № **C-DE.MH01.B00031** от 13.02.2013.

Габаритные размеры



Технические характеристики

CGU-2	Ед. изм.	CGU-2-18	CGU-2-24
Камера сгорания		открытая	открытая
Номинальная мощность	кВт	18	24
номинальная тепловая нагрузка	кВт	20,2	26,5
Минимальная тепловая мощность	кВт	8	10,9
Минимальная тепловая нагрузка	кВт	8,8	12
КПД	%	93	94
Расход газа: природный газ Е/Н сжиженный газ В/Р	м ³ /ч кг/ч	2,1 1,5	2,8 2,1
Номинальное давление подключения газа: природный газ Е/Н сжиженный газ В/Р	мбар мбар	20 50	20 50
Температура подающей линии	°С	40-90	40-90
Температура воды системы отопления	°С	40-80	40-80
Максимальное рабочее давление	бар	3	3
Объем теплообменника системы отопления	л	0,5	0,5
Расширительный бак общий объем	л	10	10
давление предварительной заправки	бар	0,75	0,75
Массовый поток отходящих газов	г/сек	12,8/13,9	15,0/19,0
Температура отходящих газов	°С	80-123	80-125
Необходимый напор котла	Па	1,5	1,5
ВысотахШиринахДлина	мм	855x440x393	855x440x393
Подающая линия	Ø	3/4	3/4
Обратная линия	Ø	3/4	3/4
Подключение горячей воды	Ø	3/4	3/4
Подключение холодной воды	Ø	3/4	3/4
Подключение газа	Ø	3/4	3/4
Подключение дымовой трубы	мм	110	130
Электрическое подключение	В/Гц	230/50	230/50
Встроенный предохранитель	А	3,15	3,15
Потребляемая электрическая мощность	Вт	83	83
Вид защиты		IPX 4D	IPX 4D
Шум	дБ	45	45
Общий вес (нетто)	кг	39	41

Сведения о местонахождении котла

Наименование предприятия и его адрес	Местонахождение котла (адрес котельной)	Дата установки

Сведения о ремонте котла и замене элементов

Дата	Сведения о ремонте и замене	Подпись отв. лица

Гарантия производителя

Предприятие-изготовитель гарантирует поддержание эксплуатационных характеристик котла на самом высоком уровне в течение всего срока эксплуатации при соблюдении монтажной и обслуживающей организациями требований инструкций по монтажу и эксплуатации котельного оборудования Wolf. При соблюдении вышеуказанных требований изготовитель устанавливает гарантийный срок – 24 месяца с момента продажи конечному потребителю.

«___» _____ 20__ г.